

RICOH
imagine. change.

Farve-MFP til SRA3

MP C4503(A)SP
MP C5503(A)SP
MP C6003SP

☑ Kopimaskine ☑ Printer ☑ Fax ☑ Scanner



**MP
C4503(A)SP**

45
s/min. S/h
Farve

**MP
C5503(A)SP**

55
s/min. S/h
Farve

MP C6003SP

60
s/min. S/h
Farve

Optimér produktiviteten

Med MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP kan din produktivitet på kontoret nå nye højder. Disse hurtige og driftsikre farve-MFP'ere er ideelle til krævende dokumenthåndtering, og med deres understøttelse af SRA3-format adskiller de sig fra andre farve-MFP'ere på markedet. Innovative funktioner, som f.eks. søgbar PDF, ID-kort-kopiering og "single pass"-duplexfoder, øger produktiviteten, mens den valgfrie E-22C-farvecontroller leverer enestående farvestyring og -matching.

- Perfekt billedkvalitet
- Hurtig SRA3-udskrivning
- Single pass-ADF til dobbeltsidet scanning
- Omfattende efterbehandlingsmuligheder
- Lavt strømforbrug





Uovertruffen billedkvalitet

Hvad angår printkvaliteten er MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP i en klasse for sig. De er særdeles velegnede til printjob med mange billeder, og takket være den unikke tonerpåføring får du en ensartet tonertæthed samt en klar og præcis farvegengivelse.

Håndterer en lang række medier

Muligheden for at anvende SRA3-papir, når der skal udskrives prøvetryk med skæremærker, er en af de mange fordele, der uden tvivl vil tilføre ekstra værdi. Derudover håndterer enhederne medier på op til 300 g/m² (enkelt-sided) eller 256 g/m² (dobbel-sided) fra standardkassetten, og der kan udskrives på kuverter direkte fra den anden standardkassette, hvilket både sparer tid og eliminerer behovet for en separat kuvertføder.

Konstant øget produktivitet

Øg produktiviteten på kontoret ved hjælp af de værdiskabende funktioner til MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP. De høje print-, kopi- og scanningshastigheder giver dig mere tid til andre opgaver, og det valgfrie efterbehandlingsudstyr gør det muligt at fremstille professionelle tryksager på stedet.

Høj print- og scanningshastighed

Opvarmningstiden på disse effektive MFP'ere er 20 / 17 / 17 sekunder, første kopi er klar på henholdsvis 4,0 / 3,1 / 3,1 sekunder (s/h) og 5,7 / 4,5 / 4,5 sekunder (farve), og enhederne udskriver op til 60 sider i minuttet. Genoprettelsestiden fra dvaletilstand er på blot 6,2 / 7,3 / 7,3 sekunder. Scanningshastigheden er 100 enkeltsider i minuttet og 180 duplexsider i minuttet.



Professionel efterbehandling

Hvis du vil fremstille professionelle hæfter, kan du tilføje en 2000-arks booklet-efterbehandler med falsning uden hæftfunktion eller vælge en efterbehandler til hæftning med plads til 1.000 eller 3.000 ark. Du kan tilmed udskrive plakater ved brug af en plakatfunktion, som fordeler et billede over flere ark.



Speed workflowet op

Hvis du har behov for hurtigt at kunne digitalisere dokumenter, vil enkelttryk-knappen til scanning komme dig til nytte, da den er yderst tidsbesparende. Du vælger blot den ønskede destination – fx e-mail, mappe, USB eller FTP – og scanner: Så enkelt er det. En anden fremtrædende funktion er fritekstsøgning i PDF, som integrerer et usynligt tekstlag i scannede PDF-filer, så du sparer tid på at lede efter indhold i dokumenter.



Højtspecificeret farvecontroller

Farvecontroller optimerer produktiviteten

Farvecontrolleren E-22C kan nemt tilsluttes til MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP. Den anvender den nyeste FS100 Fiery-platform, en højtydende 2,9 GHz Intel-processor, 2 GB hukommelse og en 500 GB harddisk, så behandlingstiden for selv de mest komplekse printjob forkortes.



Enkel betjening

I Command WorkStation 5 til farvecontrolleren kan du styre alle dine job og servere fra centralt hold og se, hvilke job der spooler, behandles eller udskrives. Du kan få vist indholdet af jobfiler på forhånd, så det bliver nemt at opsætte og foretage ændringer i dokumenterne, eller flytte indhold fra en fil til en anden – uanset applikation eller platform.



Omfattende EFI-funktion

For at sikre perfekt spotfarveoptimering kommer disse enheder med Pantone Plus, mulighed for standard cloud-print ved brug af EFI PrintMe samt 3D-visualiseringsværktøjet Fiery VUE, som gør det enkelt og hurtigt for dig at fremstille professionelle, efterbehandlede dokumenter fra Microsoft Office-programmer. Du kan udskrive trådløst til Fiery-controllere fra din iPhone, iPad eller iPod Touch uden først at skulle installere software.



Drifts- og miljømæssige fordele

Udvidet sikkerhed

Du kan forhindre uautoriseret udskrivning eller kopiering med passwords og brugergodkendelse. CC-certificering, PDF/A-informationssikkerhed og elektronisk dokumentarkivering sørger for ekstra beskyttelse af dine dokumenter, og med avancerede krypteringsindstillinger kan du sikre enhedsbrugen yderligere.



Kompakte og lydløse

MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP er så lydløse i drift, at du næsten ikke vil bemærke dem. I dvaletilstanden slukkes ventilatorerne, når det er muligt, så støjniveauet reduceres til nul. Desuden er støjniveauet meget lavt under opstart fra dvaletilstand, da der kun er få bevægelige dele i enhederne. Takket være den indbyggede duplexenhed er MFP'ernes format særdeles kompakt, og de optager derfor langt mindre plads på kontoret.



Reducér dit strømforbrug

En timer for tilslutning/afbrydelse gør enhederne mere lettilgængelige og reducerer det samlede strømforbrug (TEC). Derudover overholder disse bæredygtige MFP'ere kravene i Energy Star-programmet, hvilket betyder, at Ricohs enheder bruger mindre energi og dermed udleder mindre CO₂.



Ricohs unikke farve-MFP



- 1 9-tommers touchskærm
- 2 Ekstrakassette som standard
- 3 Booklet-efterbehandler
- 4 Kassette med softclose

- 5 Indbygget duplexenhed
- 6 Single pass-ADF til dobbeltsidet scanning
- 7 Timer for tilslutning/afbrydelse
- 8 Dele af bioplast

MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP

HOVEDSPECIFIKATIONER

GENERELT

Opvarmningstid:	20/17/17 sekunder
Første udskrift:	Fuldfarve: 5,7/4,5/4,5 sekunder S/h: 4/3,1/3,1 sekunder
Printhastighed:	Fuldfarve: 45/55/60 sider/min. S/h: 45/55/60 sider/min.
Hukommelse:	Standard: 2 GB 2 GB
Harddisk:	250 GB
Mål (B x D x H):	587 x 685 x 963 mm
Vægt:	100/100/100,5 kg
Strømkilde:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIMASKINE

Kopieringsproces:	Elektrostatisk overføringsystem
Seriekopiering:	Op til 999 kopier
Opløsning:	600 dpi
Zoom:	Fra 25 % til 400 % i trin af 1 %

PRINTER

Printersprog:	Standard: PCL5c, PCL6, XPS, Direkte PDF-udskrivning, Mediaprint (JPEG/TIFF) Ekstraudstyr: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Printopløsning:	Maksimum: 1.200 x 1.200 dpi
Interface:	Standard: USB 2.0, SD-kortplads, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Ekstraudstyr: tovejs IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Netværksprotokol:	Standard: TCP/IP (IPv4, IPv6) Ekstraudstyr: IPX/SPX
Windows®-miljøer:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Mac OS-miljøer:	Macintosh OS X Native v10.5 eller nyere
UNIX-miljøer:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Novell® Netware®-miljøer:	v6.5
SAP® R/3®-miljøer:	SAP® R/3®
Andre understøttede miljøer:	NDPS Gateway, AS/400® med OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Scanningshastighed:	Farve: Maks. 80 sider/min. S/h: Maks. 80 sider/min.
Opløsning:	Maksimum: 1.200 dpi
Originalformat:	A3, A4, A5, B4, B5
Medfølgende drivere:	Network TWAIN
Scan til:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 mappe: SMB, FTP, NCP

FAX (Ekstraudstyr)

Kredsløb:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3
Opløsning:	Standard: 8 x 3,85 linjer/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 200 dpi Ekstraudstyr: 8 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400 dpi
Overførselshastighed:	G3: 2 sekunder
Modemhastighed:	Maksimum: 33,6 Kbps
Scanningshastighed:	1 sekund(er)
Hukommelseskapacitet:	Standard: 4 MB Maksimum: 28 MB

PAPIRHÅNTERING

Anbefalet papirformat:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papirkapacitet:	Maksimum: 4.700 ark
Outputkapacitet:	Maksimum: 3.625 ark
Papirvægt:	52 - 300 g/m ²

MILJØ

Strømförbrug:	Maksimum: 1.850 W Klartilstand: 110 W Lavenergtilstand: 69,4 W Dvaletilstand: 0,67/0,67/0,69 W TEC (Typical Electricity Consumption): 1.927/2.664/2.870 W/h
---------------	---

SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Ekstraudstyr:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

EKSTRAUDSTYR

ADF-håndtag, 1 x 550-arks kassette, 2 x 550-arks kassette, 2.000-arks elevatormagasin, 1.500-arks elevatormagasin, broenhed, 1.000-arks efterbehandler, 3.000-arks efterbehandler, intern efterbehandler, 1.000-arks booklet-efterbehandler, 2.000-arks booklet-efterbehandler, hulleenhed til 1.000-arks efterbehandler, Hulleenhed til 2.000-arks efterbehandler, hulleenhed til booklet-efterbehandler, intern offsetbakke, intern bakke, sidebakke, transportbakke, Underskab, tovejs IEEE 1284, Bluetooth, Netware, browserenhed, tællerinterface, filformat-converter, beslag til nøgletæller, holder til kortlæser, Copy Data Security Unit, faxtilslutningsenhed, ekstra super G3-port, faxfunktion, trådløst LAN (IEEE 802.11a/g/n), SRA3 unit

Kontakt din lokale Ricoh-leverandør for oplysninger om tilgængelige modeller, ekstraudstyr og software.



ISO 9001-certificeret, ISO 14001-certificeret, ISO 27001-certificeret

Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Specifikationerne og produkternes ydre kan ændres uden varsel. Den faktiske farve på produktet kan være anderledes end den farve, der vises i brochuren. Billederne i denne brochure er ikke rigtige fotografier, og der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til produkternes faktiske udseende.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Denne brochure, dens indhold og/eller layout må ikke ændres og/eller tilpasses, kopieres helt eller delvist og/eller indarbejdes andetsteds uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com